

YDEEVNEDEKLARATION

Vare Nr. 140030102



1. Byggevaretype:
Strandmørtel 6,6 % Fin – Type GP
2. Byggevareidentifikation:
Følgeseddel.
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):
Udvendig brug.
4. Fabrikantens navn og adresse:
Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S
Stevnsvej 17, 7700 Thisted – Tlf. +4597922522
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:
Ikke relevant.
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):
Attesteringssystem 4+.
7. Notificeret Organs opgave(r):
Dancert, certifikat M154
8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Teknisk specifikation
Recept	6,6 % kalk 93,4 % tilslag	DS/EN 459-1:2015 DS/INF 167:2021 og DS/EN 13139: 2003
Brandbarhed	A1	DS/EN 998-1:2016
Vandabsorption	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	
Varmeledningsevne/densitet	NPD	
Frostfasthed	NPD	

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Thisted d 2023-11-22

Kvalitetsansvarlig: Carsten Nielsen

<p>Strandmørtel 6,6%, fin</p> <p>Fabriksfremstillet 6,6% kalktilpasset vådmørtel</p> <p>Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset så længe vandindholdet er over 8% og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement og lignende).</p> <p>Vejledning om iblanding af cement findes i "Murerhåndbogen".</p> <p>Kalkindhold: 6,6%.</p> <p>Mørteltype PUDS betyder "Pudsmørtel".</p> <p>Produktionsdato: se følgeseddel.</p> <div data-bbox="156 1070 699 1232">   </div>	<div data-bbox="981 302 1220 481">  </div> <p>2005</p> <p>Morsø Mørtelfabrik</p> <p>Næssundvej 218, 7980 Vils</p> <p>DS/EN 998-1:2016</p> <p>Receptmørtel type GP</p> <p>Pudsmørtel til udvendig brug.</p> <p>Blandingsforhold: 6,6 % kalk, 93,4 % tilslag</p> <p>Brandbarhed: Klasse A1</p> <p>Vandabsorption: WO (ikke specificeret)</p> <p>Dampdiffusionskoefficient: NPD</p> <p>Vedhæftning: NPD</p> <p>Varmeledningsevne/densitet: NPD</p> <p>Frost fasthed: NPD</p>
--	---