

# YDEEVNEDEKLARATION

Vare Nr. 140030003



1. Byggevarere type:  
Bakkemørtel 6,6 % Type G
2. Byggevarere identifikation:  
Følgeseddel.
3. Byggevarere ns tilsigtede anvendelse(r):  
Opmuring.
4. Fabrikantens navn og adresse:  
Nykøbing Mors Flise- og Mørtelfabrik  
Bakkegårdsvej 9, 7900 Nykøbing Mors – Tlf. +4597720511
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:  
Ikke relevant.
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanten af byggevarere ns ydeevne (AVCP):  
Attesterings system 2+.
7. Notificeret Organs opgave(r):  
Dancert, Certifikat M154
8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Kalk	6,6 %	EN 459-1
Tilslag	93,4 %	DS/INF 167:2015 og EN 13139
Klorid-indhold	<0,1 % af mørtelens tørmasse	EN 998-2:2016
Brandbarhed	A1	EN 998-2:2016
Vandabsorption	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	
Varmeledningsevne/densitet	NPD	
Frostfasthed	Passivt Miljø	EN 998-2:2016



9. Ydeevnen for den byggevarere, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Thisted d 2018-01-31

Direktør: \_\_\_\_\_

<p><b>Bakkemørtel 6,6%</b></p> <p><b>Fabriksfremstillet 6,6% kalktilpasset vådmørtel</b></p> <p>Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset så længe vandindholdet er over 8% og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement og lignende).</p> <p>Mørtlen overholder kravene i DS/INF 167:2015.</p> <p>Ved korrekt iblanding af cement iht. DS/INF 167:2015, kan opnås de styrker som er oplyst for KC 50/50/700.</p> <p>Vejledning om iblanding af cement findes i ” Murerhåndbogen ”.</p> <p>Mørteltype OPM betyder ”opmuringsmørtel”.</p> <p>Produktionsdato: se følgeseddel.</p> <div data-bbox="162 1630 531 1787">  </div> <p>Virksomhedens produktion af bakkemørtel til opmuring er certificeret iht. DS/INF 167:2015 og DS/EN 998-2: 2016</p>	<div data-bbox="1002 293 1241 465">  </div> <p><b>2005</b></p> <p><b>Morsø Mørtelfabrik</b>  <b>Næssundvej 218, 7980 Vils</b></p> <p><b>EN 998-2:2016</b></p> <p>Receptmørtel type G</p> <p>Muremørtel til udvendig brug i elementer der er underlagt statiske krav.</p> <p>Blandingsforhold: 6,6% kalk, 93,4 % tilslag</p> <p>Klorid-indhold: &lt;0,1 vægt% C1</p> <p>Brandbarhed: Klasse A1</p> <p>Vandabsorption: NPD</p> <p>Dampdiffusionskoefficient: NPD</p> <p>Varmeledningsevne/densitet: NPD</p> <p>Frostfasthed: Passivt miljø (ren kalkmørtel)</p>
---	--