

YDEEVNEDEKLARATION

Vare Nr. 140030002



1. Byggevaretype:
Bakkemørtel 6,6 % Fin Type GP
2. Byggevaridentifikation:
Følgeseddel.
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):
Udvendig brug.
4. Fabrikantens navn og adresse:
Nykøbing Mors Flise- og Mørtelfabrik
Bakkegårdsvej 9, 7900 Nykøbing Mors – Tlf. +4597720511
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:
Ikke relevant.
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):
Attesteringssystem 2+.
7. Notificeret Organs opgave(r):
Dancert, Certifikat M154
8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Kalk	6,6 %	EN459-1
Tilslag	93,4 %	DS/INF 167:2015 og EN 13139
Klorid-indhold	<0,1 % af mørtelens tørmasse	EN 998-1:2016
Brandbarhed	A1	EN 998-1:2016
Vandabsorption:	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	
Varmeledningsevne/densitet	NPD	
Frostfasthed	Passivt Miljø	EN 998-1:2016

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Thisted d 2018-01-31

Direktør: _____

<p>Bakkemørtel 6,6%, fin</p>	
<p>Fabriksfremstillet 6,6% kalktilpasset vådmørtel</p> <p>Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset så længe vandindholdet er over 8% og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement og lignende).</p> <p>Vejledning om iblanding af cement findes i "Murerhåndbogen".</p> <p>Kalkindhold: 6,6%.</p> <p>Mørteltype PUDS betyder "Pudsmørtel".</p> <p>Produktionsdato: se følgeseddel.</p> <div data-bbox="164 1189 576 1379" style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">   </div>	<div data-bbox="997 293 1241 472" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="1066 591 1173 636" style="text-align: center;"> <p>2005</p> </div> <div data-bbox="911 768 1329 882" style="text-align: center;"> <p>Morsø Mørtelfabrik Næssundvej 218, 7980 Vils</p> </div> <div data-bbox="1007 1003 1233 1037" style="text-align: center;"> <p>EN 998-1:2016</p> </div> <div data-bbox="951 1081 1289 1120" style="text-align: center;"> <p>Receptmørtel type GP</p> </div> <div data-bbox="895 1160 1345 1198" style="text-align: center;"> <p>Pudsmørtel til udvendig brug.</p> </div> <div data-bbox="807 1317 1406 1749" style="text-align: center;"> <p>Brandbarhed: Klasse A1</p> <p>Vandabsorption: WO (ikke specificeret)</p> <p>Dampdiffusionskoefficient: NPD</p> <p>Vedhæftning: NPD</p> <p>Varmeledningsevne/densitet: NPD</p> <p>Frost fasthed: Passivt miljø</p> </div>