

# YDEEVNEDEKLARATION

Vare Nr. 140030102



1. Byggevarere type:  
Strandmørtel 6,6 % Fin – Type GP
2. Byggevarere identifikation:  
Følgesedel.
3. Byggevarere ns tilsigtede anvendelse(r):  
Udvendig brug.
4. Fabrikantens navn og adresse:  
Nykøbing Mors Flise- og Mørtelfabrik  
Bakkegårdsvej 9, 7900 Nykøbing Mors – Tlf. +4597720511
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:  
Ikke relevant.
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarere ns ydeevne (AVCP):  
Attesteringssystem 2+.
7. Notificeret Organs opgave(r):  
Dancert, certifikat M154
8. Deklareret ydeevne


Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Kalk	6,6 %	EN 459-1
Tilslag	93,4 %	DS/INF 167:2015 og EN 13139
Klorid-indhold	<0,1 % af mørtelens tørmasse	EN 998-1:2016
Brandbarhed	A1	EN 998-1:2016
Vandabsorption	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	
Varmeledningsevne/densitet	NPD	
Frostfasthed	Passivt Miljø	EN 998-1:2016

9. Ydeevnen for den byggevarere, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Thisted d 2018-01-31

Direktør: 

<p><b>Strandmørtel 6,6%, fin</b></p>	
<p><b>Fabriksfremstillet 6,6% kalktilpasset vådmørtel</b></p> <p>Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset så længe vandindholdet er over 8% og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement og lignende).</p> <p>Vejledning om iblanding af cement findes i "Murerhåndbogen".</p> <p>Kalkindhold: 6,6%.</p> <p>Mørteltype PUDS betyder "Pudsmørtel".</p> <p>Produktionsdato: se følgeseddel.</p> <div data-bbox="164 1585 363 1783" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="389 1585 596 1783" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="999 293 1238 465" data-label="Image"> </div> <p><b>2005</b></p> <p><b>Morsø Mørtelfabrik</b>  <b>Næssundvej 218, 7980 Vils</b></p> <p><b>EN 998-1:2016</b></p> <p>Receptmørtel type GP  Pudsmørtel til udvendig brug.</p> <p>Brandbarhed: Klasse A1  Vandabsorption: WO (ikke specificeret)  Dampdiffusionskoefficient: NPD  Vedhæftning: NPD  Varmeledningsevne/densitet: NPD  Frost fasthed: Passivt miljø</p>