

YDEEVNEDEKLARATION

Vare Nr. 140030002



1. Byggevaretype:
Bakkemørtel 6,6 % Fin Type GP
2. Byggevaridentifikation:
Følgeseddel.
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):
Udvendig brug.
4. Fabrikantens navn og adresse:
Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S
Stevnsvej 17, 7700 Thisted – Tlf. +4597922522
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:
Ikke relevant.
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):
Attestingssystem 4+.
7. Notificeret Organs opgave(r):
Dancert, Certifikat M154
8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Teknisk specifikation
Kalk	6,6 %	DS/EN 459-1:2015
Tilslag	93,4 %	DS/INF 167:2021 og DS/EN 13139:2003
Klorid-indhold	NPD	
Brandbarhed	A1	DS/EN 998-1:2016
Vandabsorption:	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	
Varmeledningsevne/densitet	NPD	
Frostfasthed	Passivt Miljø	DS/EN 998-1:2016

9. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Thisted d 2023-03-17

Kvalitetsansvarlig: Carsten Nielsen

Bakkemørtel 6,6%, fin	
Fabriksfremstillet 6,6% kalktilpasset vådmørtel Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset så længe vandindholdet er over 8% og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement og lignende). Vejledning om iblanding af cement findes i "Murerhåndbogen". Kalkindhold: 6,6%. Mørteltype PUDS betyder "Pudsmørtel". Produktionsdato: se følgeseddel. DANCERT TEKNOLOGISK INSTITUT	2005 Morsø Mørtelfabrik Næssundvej 218, 7980 Vils DS/EN 998-1:2016 Receptmørtel type GP Pudsmørtel til udvendig brug. Brandbarhed: Klasse A1 Vandabsorption: WO (ikke specificeret) Dampdiffusionskoefficient: NPD Vedhæftning: NPD Varmeledningsevne/densitet: NPD Frost fasthed: Passivt miljø