

# YDEEVNEDEKLARATION

Vare Nr. 140030002



1. Byggevaretype:  
Bakkemørtel 6,6 % Fin Type GP
2. Byggevareidentifikation:  
Følgeseddel.
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):  
Udvendig brug.
4. Fabrikantens navn og adresse:  
Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S  
Stevnsvej 17, 7700 Thisted – Tlf. +4597922522
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:  
Ikke relevant.
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):  
Attesteringssystem 4+.
7. Notificeret Organs opgave(r):  
Dancert, Certifikat M154
8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Teknisk specifikation
Kalk	6,6 %	DS/EN 459-1:2015
Tilslag	93,4 %	DS/INF 167:2021 og DS/EN 13139:2003
Klorid-indhold	<0,1 % af mørtelens tørmasse	DS/EN 998-1:2016
Brandbarhed	A1	DS/EN 998-1:2016
Vandabsorption:	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	
Varmeledningsevne/densitet	NPD	
Frostfasthed	Passivt Miljø	DS/EN 998-1:2016

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Thisted d 2022-02-22

Direktør: \_\_\_\_\_

<p><b>Bakkemørtel 6,6%, fin</b></p>	
<p><b>Fabriksfremstillet 6,6% kalktilpasset vådmørtel</b></p> <p>Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset så længe vandindholdet er over 8% og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement og lignende).</p> <p>Vejledning om iblanding af cement findes i "Murerhåndbogen".</p> <p>Kalkindhold: 6,6%.</p> <p>Mørteltype PUDS betyder "Pudsmørtel".</p> <p>Produktionsdato: se følgesedel.</p> <div data-bbox="161 1070 325 1227"> </div> <div data-bbox="363 1104 715 1198"> </div>	<div data-bbox="1002 293 1241 472"> </div> <p>2005</p> <p><b>Morsø Mørtelfabrik</b></p> <p><b>Næssundvej 218, 7980 Vils</b></p> <p><b>DS/EN 998-1:2016</b></p> <p>Receptmørtel type GP</p> <p>Pudsmørtel til udvendig brug.</p> <p>Brandbarhed: Klasse A1</p> <p>Vandabsorption: WO (ikke specificeret)</p> <p>Dampdiffusionskoefficient: NPD</p> <p>Vedhæftning: NPD</p> <p>Varmeledningsevne/densitet: NPD</p> <p>Frost fasthed: Passivt miljø</p>