

YDEEVNEDEKLARATION

Vare Nr. 140030005



1. Byggevaretype:
Bakkemørtel 9,1 % Finpuds Type GP
2. Byggevaridentifikation:
Følgeseddel.
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):
Fin puds udvendig.
4. Fabrikantens navn og adresse:
Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S
Stevnsvej 17, 7700 Thisted – Tlf. +4597922522
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:
Ikke relevant.
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):
Attesteringssystem 4+.
7. Notificeret Organs opgave(r):
Dancert, Certifikat M154
8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Teknisk specifikation
Recept	9,1 % kalk 90,9 % tilslag	DS/EN 459-1:2015 DS/INF 167:2021 og DS/EN 13139: 2003
Brandbarhed	A1	DS/EN 998-1:2016
Vandabsorption (WO)	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	
Varmeledningsevne/densitet	NPD	
Frostfasthed	NPD	

9. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Thisted d 2023-11-22

Kvalitetsansvarlig:

Carsten Nielsen

Bakkemørtel 9,1%, finpuds

Fabriksfremstillet 9,1% kalktilpasset vådmørtel

Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset så længe vandindholdet er over 8% og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement og lignende).

Vejledning om iblanding af cement findes i "Murerhåndbogen".

Kalkindhold: 9,1%.

Mørteltype PUDS betyder "Pudsmørtel".

Produktionsdato: se følgeseddel.



DANCERT
TEKNOLOGISK INSTITUT



2005

Morsø Mørtelfabrik

Næssundvej 218, 7980 Vils

DS/EN 998-1:2016

Receptmørtel type GP

Pudsmørtel til udvendig brug.

Blandingsforhold: 9,1 % kalk, 90,9 % tilslag

Brandbarhed: Klasse A1

Vandabsorption: WO (ikke specificeret)

Dampdiffusionskoefficient: NPD

Vedhæftning: NPD

Varmeledningsevne/densitet: NPD

Frost fasthed: NPD