

YDEEVNEDEKLARATION

Vare Nr. 140030001



1. Byggevareretype:
Bakkemørtel 5,1 % Type G
2. Byggevareridentifikation:
Følgesedel.
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):
Opmuring.
4. Fabrikantens navn og adresse:
Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S
Stevnsvej 17, 7700 Thisted – Tlf. +4597922522
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:
Ikke relevant.
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne (AVCP):
Attesteringssystem 4+.
7. Notificeret Organs opgave(r):
Dancert, Certifikat M154
8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Teknisk specifikation
Kalk	5,1 %	DS/EN 459-1:2015
Tilslag	94,9 %	DS/INF 167:2021 og DS/EN 13139:2003
Klorid-indhold	<0,1 % af mørtelens tørmasse	DS/EN 998-2:2016
Brandbarhed	A1	DS/EN 998-2:2016
Vandabsorption	NPD	
Dampdiffusionskoefficient	NPD	
Varmeledningsevne/densitet	NPD	
Frostfasthed	Passivt Miljø	DS/EN 998-2:2016

9. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Thisted d 2022-02-22

Direktør: _____

<p>Bakkemørtel 5,1%</p>	
<p>Fabriksfremstillet 5,1% kalktilpasset vådmørtel</p> <p>Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset så længe vandindholdet er over 8% og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement og lignende).</p> <p>Mørtlen overholder kravene i DS/INF 167:2021</p> <p>Ved korrekt iblanding af cement iht. DS/INF 167:2021, kan opnås de styrker som er oplyst for KC 35/65/650.</p> <p>Vejledning om iblanding af cement findes i "Murerhåndbogen".</p> <p>Mørteltype OPM betyder "opmuringsmørtel".</p> <p>Produktionsdato: se følgeseddel.</p> <div data-bbox="178 1350 359 1525"> </div> <div data-bbox="395 1391 746 1485"> </div> <p>Virksomheden produktion af bakkemørtel til opmuring er certificeret iht. DS/INF 167:2021 og DS/EN 988-2:2016.</p>	<div data-bbox="997 293 1241 470"> </div> <p>2005</p> <p>Morsø Mørtelfabrik Næssundvej 218, 7980 Vils</p> <p>DS/EN 998-2:2016</p> <p>Receptmørtel type G</p> <p>Muremørtel til udvendig brug i elementer, der er underlagt statiske krav.</p> <p>Blandingsforhold: 5,1% kalk, 94,9 % tilslag</p> <p>Klorid-indhold: <0,1 vægt% C1</p> <p>Brandbarhed: Klasse A1</p> <p>Vandabsorption: NPD</p> <p>Dampdiffusionskoefficient: NPD</p> <p>Varmeledningsevne/densitet: NPD</p> <p>Frostfasthed: Passivt miljø</p>