

YDEEVNEDEKLARATION

Vare Nr. 140030421



1. Byggevaretype:

Strandmørtel 9,1 % Finpuds Type GP.

2. Byggevaridentifikation:

Følgeseddel.

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Udvendigt brug.

4. Fabrikantens navn og adresse:

Nykøbing Mors Flise og Mørtel fabrik

Bakkegårdsvej 9, 7900 Nykøbing Mors – Tlf. +4597720511

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant.

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

Attesterings system 2+.

7. Notificeret Organ's opgave(r):

Ikke relevant.

8. Deklareret ydeevne

| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| Kalk | 9,1 % | EN 459-1 |
| Tilslag | 90,9 % | DS/INF 167 og EN 13139 |
| Klorid-indhold | <0,1 vægt % C1 | EN 998-1 |
| Brandbarhed | A1 | EN 998-1 |
| Vandabsorbtion (WO) | NPD | EN 998-1 |
| Dampdiffusionskoefficient | NPD | EN 998-1 |
| Varmeledningsevne/densitet | NPD | EN 998-1 |
| Frostfasthed | Passivt Miljø | EN 998-1 |

9. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Thisted d 2013-07-01

Direktør: _____

| | |
|--|---|
| <p>Strandmørtel 9,1%, finpuds</p> | |
| <p>Fabriksfremstillet 9,1% kalktilpasset vådmørtel</p> <p>Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset så længe vandindholdet er over 8% og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement og lignende).</p> <p>Vejledning om iblanding af cement findes i "Murerhåndbogen".</p> <p>Kalkindhold: 9,1%.</p> <p>Mørteltype PUDS betyder "Pudsmørtel".</p> <p>Produktionsdato: se følgeseddel.</p> <div data-bbox="164 1238 598 1435" style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">   </div> | <div data-bbox="1002 271 1241 524" style="text-align: center;">  2013 </div> <div data-bbox="959 636 1278 734" style="text-align: center;"> <p>Morsø Mørtelfabrik Næssundvej 218 7980 Vils</p> </div> <div data-bbox="940 840 1294 1003" style="text-align: center;"> <p>EN 998-1 Receptmørtel type GP Pudsmørtel til udvendig brug.</p> </div> <p>Brandbarhed: Klasse A1</p> <p>Vandabsorption: WO (ikke specificeret)</p> <p>Dampdiffusionskoefficient: NPD</p> <p>Vedhæftning: NPD</p> <p>Varmeledningsevne/densitet: NPD</p> <p>Frost fasthed: Passivt miljø</p> |